

产品参数表 Product Specification

S-MATE

开关伴侣/Switch Mate



基本信息 Basic Information

产品系列 Product series	DIY改装件 DIY smart switch
产品类型 Type	开关伴侣 Switch Mate
工作电压 Voltage	100-240V AC 50/60Hz (16A)
供电(内置电池) Power supply (Internal battery)	3V 纽扣电池 x 1 3V button cell x 1
电池型号 Battery model	CR2032
“轻智能”发射距离 “eWeLink-Remote” Transmission Distance	最大 50 米 Up to 50M
MCU	AK803
产品认证 Certification	CE/FCC/RoHS

外观信息 Appearance

产品颜色 Color	白色 White
产品规格 Product Size	51x44.5x24mm
包装规格 Package Size	53x46x29mm
产品净重 Net Weight	41g
总重量 Total weight	48g
外壳材质 Casing material	PC V0

功能特性 Features

产品特点 Functions	S-MATE 为轻智能子设备，用来连接普通的翘板或脉冲开关。子设备添加至网关后可本地近距离控制网关的开关，也可通过云端在智能场景中设置联动触发其他智能设备。 S-MATE is an eWeLink-Remote sub-device, used to connect with an ordinary rocker or pulse switch. The on/off of the gateway can be controlled at close range by sub-device locally after it is added to the gateway, and the sub-device can also trigger other smart devices in the smart scene through the cloud.
天线 Antenna	内置板载天线 PCB board with antenna

使用环境 Working Enviroment

适用场所 Applicable place	室内使用 Indoor
工作温度 Working temperature	-10℃ ~ 40℃
工作湿度 Working humidity	5%-95% RH, 无冷凝 5%-95% RH, non-condensing
工作海拔 Working height	2000米以下 Less than 2000m

安装信息 Installation

设备安装 Installation method	放置墙开暗盒里面 Place it into mounting box
接线方式 Wiring way	外接开关 Connect external switches
接线线径范围 Wire diameter	Φ 1.5mm~3.0mm 15AWG~9AWG

可搭配使用的设备 Supported device

智能开关 Smart Switch	MINIR3
----------------------	--------