

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
A												版本	变更内容				日期	变更者
													/				/	/
B																		
C																		
D																		
E																		
F																		
G																		
H																		
I																		
J																		
K																		
L																		

技术要求：
1. 尺寸:展开325*80mm，折后65*80mm
2. 材质:105g铜版纸
3. 颜色:四色印刷
4. 工艺:手风琴4折页
5. 环保要求：所有材料及工艺需满足欧盟WEEE和RoHS指令要求

原材料		PC, 松诺白色		指定公差等级			制图日期	黎业军 2025/05/15	物料编码：	单位	比例	图框	
测试项	测试要求	测试项	测试要求	尺寸	等级	A							B
☒	RoHS检测	第三方认证报告 (有效期一年)	☐	低温存储(-40℃)	0<L≤3		±0.05	±0.10	±0.15	00.00.07.0447	MM	1:1	/
☐	球压试验(125℃/70℃)		☐	冷热冲击(-40~70℃)	3<L≤6		±0.10	±0.15	±0.20		投影		
☐	灼热丝试验(850℃/650℃)		☐	百格测试	6<L≤16		±0.15	±0.25	±0.35		视角		
☐	UV老化测试(72H/48H)		☐	RCA试验(100圈/150圈..)	16<L≤30		±0.20	±0.30	±0.45		图号	第1/1页	
☐	冰醋酸测试(3min/5min)		☐	铅笔硬度测试(3H/4H..)	30<L≤120		±0.25	±0.35	±0.50		版本	V1.0	
☐	盐雾试验(24/36/48H..)		☐	酒精耐摩擦测试	120<L≤315		±0.30	±0.50	±0.80				
☐	高温存储(70℃)		☐	镭雕/丝印附着力测试	0<L≤10	±f°	50<L≤120		±0.5°	ERBS 快速指南			
☒			☐		10<L≤50	±0.3°	120<L≤400		±0.15°				