

产品参数表 Product Specification

TX EU

Wi-Fi智能墙壁触摸开关 (欧规)/Wi-Fi Smart Wall Switch EU Type



T0, T1(1C/2C/3C)



T2(1C/2C/3C)



T3(1C/2C/3C)

基本信息 Basic Information

|                                           |                                                                          |               |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 产品系列<br>Product series                    | TX墙壁触摸开关系列<br>Smart Wall Switches                                        |               |
| 产品类型<br>Type                              | 开关模块<br>Smart switch module                                              |               |
| 工作电压<br>Voltage                           | 100-240V AC 50/60Hz                                                      |               |
| 输出电流<br>Current output                    | 1C/2C: 2A/gang                                                           | 3C: 1A/gang   |
| 最大功率<br>Max. power                        | 1C/2C: 480W/gang                                                         | 3C: 240W/gang |
| LED灯负载<br>LED load                        | 1C/2C: 150W/110V/gang、300W/220V/gang<br>3C: 60W/110V/gang、100W/220V/gang |               |
| 支持433MHz遥控功能<br>Support 433MHz RF control | 仅限T1/T2/T3<br>T1/T2/T3 only                                              |               |
| 通道<br>Gang                                | 1-gang / 2-gang / 3-gang                                                 |               |
| MCU                                       | ESP8285                                                                  |               |
| 产品认证<br>Certification                     | FCC/ROHS                                                                 |               |

外观信息 Appearance

|                         |                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------|
| 产品颜色<br>Color           | 白色 (T0、T1、T2)/黑色 (T3)<br>White (T0、T1、T2)/Black (T3) |
| 尺寸规格<br>Dimension       | 86x86x35mm                                           |
| 产品净重<br>Weight          | 120g-129g                                            |
| 外壳材质<br>Casing material | PC+钢化玻璃面板<br>PC+tempered glass panel                 |

功能特性 Features

|                           |                                                                                                                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 产品特点                      | 远程控制、智能定时/延时、语音控制、分享功能、智能场景控制、433MHz遥控控制、添加摄像头、触摸开关、局域网功能                                                                                          |
| Functions                 | Remote control, single/countdown timing, voice control, share control, smart scene, 433MHz RF control , camera feature, touch control, LAN control |
| 支持平台<br>Operating systems | Android & iOS                                                                                                                                      |

无线标准 Wireless standard

|                         |                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------|
| Wi-Fi                   | IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz(2400M - 2483.5M) |
| 天线<br>Antenna           | 内置板载天线<br>PCB board with antenna          |
| 安全机制<br>Security mode   | WPA/WPA2                                  |
| 加密类型<br>Encryption type | WEP/TKIP/AES                              |

使用环境 Working Enviroment

|                             |                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| 适用场所<br>Applicable place    | 室内使用<br>Indoor                              |
| 工作温度<br>Working temperature | -10℃ ~ 40℃                                  |
| 工作湿度<br>Working humidity    | 5%-95% RH, 无冷凝<br>5%-95% RH, non-condensing |
| 工作海拔<br>Working height      | 2000米以下<br>Less than 2000m                  |

安装信息 Installation

|                             |                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| 设备安装<br>Installation method | 嵌入 (86型) 欧规暗盒上<br>Embedded (86 type) EU mounting box |
| 固定模式<br>Installation type   | 通过螺钉固定<br>Screws installation                        |
| 接线方式<br>Wiring way          | 零火<br>N and L                                        |
| 接线线径范围<br>Wire diameter     | Φ 0.5-1.5mm(24-14AWG)                                |